

FOAM 136

Side 1/1 Databladsnr.: 1911

Printdato: 5. sep 2011.

PRODUKTTYPE	Alkalisk klorholdigt skumrengøringsmiddel
SUPPLERENDE	COD: 50-100 mg O ₂ /g
ANVENDELSE	FOAM 136 er velegnet til rengøring af maskiner og udstyr, gulve, vægge og lofter i produktionslokaler.
EGENSKABER	FOAM 136 fjerner hurtigt og effektivt fedt, proteiner, sukker o.lign. Har på grund af den høje alkalitet og indhold af chlor en god bakteriologisk effekt. Velegnet til brug på lodrette flader og på maskiner, da det opskummede desinfektionsmiddel danner et stabilt skum med god vedhæftning. MÅ IKKE ANVENDES PÅ ALUMINIUM ELLER ANDRE IKKE ALKALIBESTANDIGE OVERFLADER.
KARAKTERISTIK	Klar, svag gullig væske med klorlugt.
BRUGSANVISNING OG DOSERING	Brugsopløsning: 2-5% (vægtprocent). Temperatur: 50°C. Indvirkningstid 5-20 minutter. Lad ikke skummet tørre ind. Efter endt rengøring skal alle flader, der senere kommer i kontakt med levnedsmidler, afskylles grundigt med drikkevand. MÅ IKKE Blandes MED SYRE ELLER SYREHOLDIGE PRODUKTER.
PRODUKTDATA	Opløselighed God - opløses direkte i vand Vægtfylde 1,11 kg/l Viskositet <50 mPa·s pH-brugsopløsning, ca: 12,6 (5%) pH-koncentrat, ca: 13,6
TITRERING	1. Afmål 10 ml af brugsopløsningen. 2. Tilsæt 3-4 dråber Phenolphthalein. 3. Titrer med 0,1 N HCl til farveløs. 4. Omregning Forbrugt ml HCl x 0,93 = Brugerkoncentration. Der tilsættes lidt natriumthiosulfat for at hindre chlorindholdet i at affarve indikatoren.
LAGRING	Opbevares i tillukket originalemballage, adskilt fra levnedsmidler, lægemidler, foderstoffer og lign. og adskilt fra sure produkter så sammenblanding undgås. Lagres frostfrit og beskyttet mod direkte sollys.
GODKENDELSE	Produktet overholder de generelle krav i fødevarerlovgivningen til produkter der anvendes i fødevarerproducerende virksomheder. Det betyder at produktet ved normal anvendelse og dosering eller under forudsigelige forhold, ikke afgiver bestanddele til fødevarer i et omfang, der kan frembyde fare for menneskers sundhed.
SIKKERHEDS-FORHOLD	Alvorlig ætsningsfare. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Må ikke blandes med syre. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

NOVADAN

Platinvej 21, DK-6000 Kolding, Tlf. +45 76 348 400
PL - ul. Holenderska 4, 05-152 Czosnów, Tel +48 (0)22 785 1002